



logiJET T8-3

**MÁXIMA
FLEXIBILIDAD PARA
UNOS PROCESOS DE
PRODUCCIÓN Y
LOGÍSTICA FLUIDOS**

Impresora térmica de 8 pulgadas para aplicaciones industriales de alta exigencia

DESTACADOS / CARACTERÍSTICAS / ATRIBUTOS

- Fácil manejo
- Códigos de barras 1D y 2D
- Ethernet (10/100 MBit), WIFI opcional
- Control GPIO / SPS opcional
- Incluye controlador IDOL para Windows
- Emulaciones térmicas, láser y de matriz, incluida PCL5.

CAMPO DE APLICACIÓN

- Adhesivos, etiquetas y etiquetas de hasta tamaño A4
- El despliegue logístico y de producción más duro
- Impresión justo a tiempo o procesamiento por lotes
- Logística, comisionado, producción, envío, etc.



Unidad de impresión

Tecnología de impresión	Transferencia térmica/termal directa armónica (tecnología de cabezal plano controlada por historial)
Controlador	MPC 8.x
Velocidad de impresión	hasta 150 mm/s
Resolución	hasta 6 pulgadas/s
Duración del cabezal	300 ppp x 300 ppp
Alimentación	hasta 30,000 m
Consumo de energía	100 - 240 VAC, 50/60 Hz
Dimensiones (WxDxH en mm)	440 x 504 x 336 mm
Peso	3.0 A
Temperatura ambiente	24 kg (sin opciones)
Humedad relativa	5 - 40°C
Interfaz	20 - 85 % (relativa, sin condensación)
Opcional*	USB 2.0
	Interfaz Ethernet 10/100 MBit, bidireccional (TCP/IP)
	IEEE 1284 (Centronics)
	RS232, RS422
	WIFI: IEEE 802.11 n/g/b, WEP con 64 y 128 Bit,
	WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Memoria	RAM: 256 MB
	Flash: 256 MB

Controlador de Impresión de Alta Gama MPC 8.x

Emulaciones

MICROPLEX IDOL, AGFA Reno, LN03+, BULL-MP6090, IGP/PGL, Datamax, Etimark MP-1220, TEC Bx72, TEC B6xx, LDC, ZPL II, EPL2, Intermec Direct Protocol, IER Command, cab, Godex EZPL, Diablo 630, IBM Proprinter, Epson FX-80 (ESC/P), MT-600/MT40, IDS, ANSI Genicom, TIFF, HP Designjet, XML (SAP® RFID), CUPS Raster

Emulaciones opcionales

HP-PCL5/ HPGL, µ-Postscript, CODE-V [Magnum], XEROX XES, KODESCRIPT+, Prescribe/PSB 2, Labelpoint, IPDS, AEA, Impresión directa de PDF** (más emulaciones a solicitud)

Códigos de barras

Codabar, Code39, MSI, PDF417, Interleaved 2/5, Interleaved 2/5 (3-Stroke Datalogic), Interleaved 2/5 (3-Stroke Matrix), EAN-8, 13, 128, Add-On-Codes, Code11, Code93, Code 128, UPC-A, UPC-E

Códigos de barras opcionales (Barcode 2)

Datamatrix, Maxi-Code, QR Code, Aztec-Code, USD-5 (más códigos a solicitud)

Funciones adicionales

Capacidades de red estándar de autenticación IEEE 802.1X

Generación inteligente de códigos de barras al vuelo en la impresora

División de formato en varios subformatos mediante comandos

Funciones opcionales

Gestión integrada de formularios (RFM)

Los formularios y fuentes se pueden almacenar en la memoria flash y acceder a ellos cuando sea necesario.

Status-Out

Da aviso de cada página correctamente impresa a través de la interfaz. Encontrará más funciones en el manual.

Interfaz programable GPIO (control SPS)

INTELIGENCIA INCORPORADA – permite la comunicación bidireccional entre la impresora y un PLC.

Es posible la integración de la impresora en líneas de producción, controlada por la interfaz GPIO.

Modificaciones específicas del cliente/aplicación posibles.

* No todas las opciones de interfaz se pueden activar al mismo tiempo.

** Solo disponible con MPC 3.4, MPC 3.6, MPC 7.1 y MPC 8.x

Las marcas comerciales mencionadas son marcas registradas de las respectivas compañías. Los datos técnicos están sujetos a cambios. La información contenida en esta hoja de especificaciones se refiere exclusivamente a los detalles descritos y no a características garantizadas. No se asume ninguna garantía. La información no exime de la obligación de inspección de cada caso individual respectivo. Versión 19.07.2023.



Medios imprimibles

Tamaño

Ancho 101.6 - 241.3 mm (4" - 9.5")

(225 mm con cortador)

ancho imprimible 219.5 mm (8.64")

Diámetro del rollo máx. 208 mm (8.2")

Diámetro del núcleo 3 inch (76.2 mm)

Grosor del papel 0.06 mm - 0.25 mm

Cinta de transferencia térmica


diámetro del rollo máx. 90 mm

Diámetro del núcleo 1 pulgada (25.4 mm)

Longitud de la cinta máx.600 m

Lado recubierto exterior

Ancho de la cinta 110 mm - 254 mm (4.3" - 10")



Ruta del papel

Entrada

Continua

interno: de rollo con núcleo de 3"

externa (p.ej., en abanico)

sensor para marca negra y espacio entre etiquetas (reflexión y transmisión)

Salida

Soltero/Trabajo

Tear-off (rasgado a mano)

Opcional

Cortador 0.06-0.19 mm - 500,000 cortes

0.20-0.25 mm - 200,000 cortes

Cortador de Alta Resistencia

grosor del papel: máx.0.25 mm

gramaje de papel <200g/m² - 1,000,000 cortes

gramaje de papel <300g/m² - 500,000 cortes

* No todas las opciones de interfaz se pueden activar al mismo tiempo.

** Solo disponible con MPC 3.4, MPC 3.6, MPC 7.1 y MPC 8.x

Las marcas comerciales mencionadas son marcas registradas de las respectivas compañías. Los datos técnicos están sujetos a cambios. La información contenida en esta hoja de especificaciones se refiere exclusivamente a los detalles descritos y no a características garantizadas. No se asume ninguna garantía. La información no exime de la obligación de inspección de cada caso individual respectivo. Versión 19.07.2023.

EMEA
APAC

MICROPLEX PRINTWARE AG
Panzerstraße 5, 26316 Varel
Alemania
Phone: +49 4451 91370
E-Mail: sales@microplex.de

AMER
Canada

MICROPLEX PRINTWARE CORPORATION
30300 Solon Industrial Pkwy Suite E, Solon, OH 44139
USA
Phone: +1 440-374-2424
E-Mail: info@microplex-usa.com

